

S 60 flex life TOP

Die Kernsockelleiste für alle Bodenbelagsarten




Die Kernsockelleisten von Döllken Weimar sind einzigartig. Hochwertige Kerne aus FSC-zertifizierten Nadelholzfasern werden mit Hochleistungspolymeren ummantelt, wodurch die Kernsockelleisten sehr robust werden. Die Döllken Kernsockelleisten sind besonders umweltfreundlich und verfügen über unterschiedliche Zertifizierungen. Besonders praktisch und zeitsparend: Sämtliche Kernsockelleisten sind mit Systemwerkzeugen professionell zu verarbeiten.

Die S 60 flex life TOP zeichnet sich aus durch:

- flexible Lippe zu Wand und Boden
- eine robuste Oberfläche
- große Flexibilität der Sockelleiste
- mit der Stanze fugenlose Außen- und passgenaue Innenecken

S 60 flex life Top / S 100 life

Die Kernsockelleisten für alle Bodenbelagsarten



S 60: 1 VE = 20 x 5,15 m
S 100: 1 VE = 10 x 5,15 m

Material

- HDF- Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE mit flexiblen Lippen zu Wand und Boden

Zubehör

1 VE = 10 Stck



Endkappe
links/rechts



Verbinder (nur für S 60)
mit Kompensator

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze



Klebeband
UZIN



Döllken
Schmelzkleber

Werkzeuge

- Universalstanze Typ 1000
- Mess - Schablone
- Kantenschneider (Sockelleistenschere)

Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei Plustoleranzen zu vermeiden sind. Zur Montage empfehlen wir die Verklebung mit dem perfekt auf die Leiste abgestimmten Montageband Toptac 35 von UZIN oder Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300. Bitte Verlegeanleitung und Pflegehinweise beachten.

Farben (Sonderfarben ab 500 m Bestellgröße auf Anfrage erhältlich)

